

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an Ihren Bürkert-Ansprechpartner oder buerkertplus.de@buerkert.com. Alle übermittelten Informationen werden streng vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie, dass die **Pflichtfelder** ausgefüllt sein müssen!

Hinweis: Je nach verwendetem PDF-Reader können die interaktiven Funktionen dieses PDFs eingeschränkt sein.

Persönliche Informationen

Firma		Kontaktperson	
Kunden-Nr.		Abteilung	
Straße		PLZ / Ort	
Telefon-Nr.		E-Mail	

Kalibrierung

Gleiche Kalibrierung wie beim letzten Mal – bitte Vorgangs-Nr. eintragen:

Prüfling / Gasschrank / Gasregelblock

Artikel-Nr.		Seriennummer	
Letzte Kalibrierung durchgeführt am		Hersteller	

Anlagengegebenheiten

Anlagen Nr. (kundenspezifische Angaben)		Applikation (Brenner, Fermenter, etc.)	
Ex-Zone	ja nein	Einbaulage Prüfling	horizontal vertikal nach oben vertikal nach unten
Medium		Durchfluss	
Einheit		Arbeitsdruck	

Kalibrierpunkte

Standardkalibrierung: 5 Messpunkte
Erweiterte Kalibrierung: 7 oder 11 Messpunkte (auf Anfrage)
Individuelle Kalibrierung mit individueller Messpunktverteilung: (auf Anfrage)

Toleranz

Bürkert Standard-Toleranz: 0,8 % vom Messwert + 0,3 % vom Endwert für die Typen 8741/8742/8743/8744 1,5 % vom Messwert + 0,3 % vom Endwert für die Typen 8745/8746	
Individuelle Toleranz:	(bis 3 % vom Messwert) / (bis 3 % vom Endwert)

Justage

Justage bei Überschreitung der erlaubten Abweichung gewünscht (Aufpreis)?
ja nein

Hinweis:

Nach einer Justage wird zwingend eine neue Kalibrierung durchgeführt. Eine Justage ist bedingt möglich. Je nach Verhalten und Zustand des Prüflings ist eine Reparatur im Werk unumgänglich.

Dokumentation

Bürkert-Standard-Kalibrierprotokoll
Parameterliste (Aufpreis)
Kundenspezifische Protokolle (Aufpreis)

Zusätzliche Anforderungen / Kommentar

Wichtiger Hinweis:

- Für die Vor-Ort Kalibrierung muss die Anlage frei zugänglich sein.
- Die Kalibrierung wird mit Echtgas oder Prozessgas durchgeführt. Hierfür muss der Anlagenbetreiber das Gas zur Verfügung stellen. Sollte dies nicht möglich sein, bitte angeben.
- Das Gas muss in geeigneter Qualität (Reinheit, öl- und fettfrei) zur Verfügung gestellt werden.
- Die umweltgerechte und gesundheitlich unbedenkliche Entsorgung der Prozessgase durch den Anlagenbetreiber muss sichergestellt sein.

Wir behalten uns vor den Serviceeinsatz bei Sicherheitsbedenken nicht durchzuführen oder abzuberechnen.